

# Мангалы профессиональные с ГидроЗонтом

- Материал мангала: Нержавейка 430 ,черный металл 6-8мм.
- Каркас мангала черный металл, обшит нержавеющейкой, в топке шамотный кирпич
- Мангал разборный с регулируемыми ножками по высоте.
- Изготавливаем мангалы любой сложности и размеров.

Устройство мангала (Жарочный шкаф)  
Жарочный шкаф состоит из:

- Отсек для хранения и сушки пакетированного древесного угля
- Жарочной зоны
- Системы зонтов дымоудаления с жировыми фильтрами

А так же может комплектоваться:

- Выдвижными ящиками для хранения вертелов и шампуров
- Автоматическими вертелами
- Подъемным механизмом
- Дверцами с жаропрочным стеклом
- Решеткой для жарки чугуной
- Решеткой для жарки нержавеющей с жиросборниками
- Водяным ГидроЗонтом
- Печью для казана, коптильни, духовкой
- Отсек для розжига древесного угля

## Мангалы профессиональные с ГидроЗонтом

- Искрогасителем

Корпус жарочного шкафа представляет собой сборную рамную конструкцию, изготовленную из конструкционной стали. Внутренняя поверхность жарочной части шкафа выложена шамотным кирпичом. По внутренней части стен проложен жаростойкий базальтовый утеплитель с повышенным (30%) содержанием каолиновой глины. Толщина утеплителя составляет 60 мм. Рабочая температура базальтового утеплителя составляет 950°C.

